

Защита металлических элементов огнезащитной краской "Джокер"

Таблица 1 (окончание)

№ п/п	Наименование элемента	Чертеж № листа	Обозначение	Сечение	Состав	Кол-во	Высота (длина) защищаемого участка конструкции, м	Масса 1 мп, тн	Площадь наружной поверхности (м²) одной тн элемента	Площадь защищаемой поверхности, м²		Предел огнестойкости и группа огнезащитной эффективности		Огнезащитная краска "Джокер"		
										одного элемента	всех	Предел, минут	Группа	Толщина покрытия элемента, мм	Расход материала, кг	
															на 1 м²	всего
1	Стойки площадки ЭД1 и ЭД2	АС-155	С1		Тр. □ 100х5	2	1,660	0,015	26,5	0,66	1,32	R60	III	1,66	2,8	3,696
2			С1		Тр. □ 100х5	2	3,390	0,015	26,5	1,35	2,7			1,66	2,8	7,56
3	Балки площадки ЭД1 и ЭД2	АС-155	а		□ 16	5	4,400	0,014	40,5	2,50	5,0			1,66	2,8	14,0
4			б		□ 14	4	3,100	0,012	41,6	1,55	6,2			1,66	2,8	17,36
5			б		□ 14	2	2,300	0,012	41,6	1,15	2,3			1,66	2,8	6,44
6			б		□ 14	2	0,370	0,012	41,6	0,18	0,36			1,66	2,8	1,008
7			в		□ 10	2	0,700	0,009	44,7	0,28	0,56			1,66	2,8	1,568
8			в		□ 10	6	1,700	0,009	44,7	0,68	4,08			1,66	2,8	11,424
9			в		□ 10	10	2,000	0,009	44,7	0,80	8,0			1,66	2,8	22,4
10			в		□ 10	6	1,780	0,009	44,7	0,72	4,32			1,66	2,8	12,096
11			в		□ 10	6	0,300	0,009	44,7	0,12	0,72			1,66	2,8	2,016
12			г		□ 63х5	2	0,400	0,005	52,0	0,104	0,208			1,66	2,8	0,5824
13			г		□ 63х5	4	0,370	0,005	52,0	0,096	0,384			1,66	2,8	1,0752
14			г		□ 63х5	1	0,700	0,005	52,0	0,182	0,182			1,66	2,8	0,5096
15			г		□ 63х5	10	0,800	0,005	52,0	0,208	2,08			1,66	2,8	5,768
16			г		□ 63х5	3	0,900	0,005	52,0	0,234	0,702			1,66	2,8	1,9656
17			г		□ 63х5	6	0,950	0,005	52,0	0,247	1,482			1,66	2,8	4,1496
18	Базы стоек площадки ЭД1 и ЭД2	АС-155	-δ=10		-	4	0,400х0,400	0,078	25,7	0,32	1,28			1,66	2,8	3,584
19	Косынки базы площадки ЭД1 и ЭД2	АС-155	-δ=10		-	16	0,150х0,150	0,078	25,7	0,045	0,72			1,66	2,8	2,016
20	Соединит. эл. площадки ЭД1 и ЭД2	АС-155	-δ=10		-	4	0,100х0,100	0,078	25,7	0,02	0,08			1,66	2,8	0,224
21			-δ=10		-	4	0,150х0,150	0,078	25,7	0,045	0,18			1,66	2,8	0,504
22			-δ=10		-	2	0,250х0,150	0,078	25,7	0,075	0,15			1,66	2,8	0,42
23			-δ=10		-	8	0,250х0,200	0,078	25,7	0,10	0,8			1,66	2,8	2,24
24			-δ=10		-	8	0,270х0,100	0,078	25,7	0,054	0,432			1,66	2,8	1,2096
25			-δ=10		-	2	0,300х0,200	0,078	25,7	0,12	0,24			1,66	2,8	0,672
									Итого:		936,62					2622,48

Инв. №3284

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

07/2013-5.1- ОГЗ

Лист

7