

Защита металлических элементов огнезащитной краской "Джокер"

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п	Наименование элемента	Чертеж № листа	Обозначение	Сечение	Состав	Кол-во	Высота (длина) защищаемого участка конструкции, м	Масса 1 мп, тн	Площадь наружной поверхности (м ²) одной тн элемента	Площадь защищаемой поверхности, м ²		Предел огнестойкости и группа огнезащитной эффективности		Огнезащитная краска "Джокер"		
										одного элемента	всех	Предел, минут	Группа	Толщина покрытия элемента, мм	Расход материала, кг	
															на 1 м ²	всего
1	Колонны эстакады	АС-174	С1	○	Тр. Ø180 х 5	18	5,60	0,022	26,2	3,23	58,14	R60	III	1,66	2,8	162,8
2		АС-204	С1	□	Тр. □160х160х5	10	4,30	0,024	26,6	2,75	27,50			1,66	2,8	77,0
3	Балки эстакады	АС-174 АС-204	а	┐	┐26Ш2	2	10,500	0,049	25,9	13,33	26,66			1,66	2,8	74,65
4			а	┐	┐26Ш2	4	9,000	0,049	25,9	11,43	45,72			1,66	2,8	128,02
5			а	┐	┐26Ш2	2	7,500	0,049	25,9	9,52	19,04			1,66	2,8	53,32
6			а	┐	┐26Ш2	2	6,350	0,049	25,9	8,06	16,12			1,66	2,8	45,14
7			а	┐	┐26Ш2	6	3,000	0,049	25,9	3,81	22,86			1,66	2,8	64,01
8			а	┐	┐26Ш2	2	6,000	0,049	25,9	7,62	15,24			1,66	2,8	42,67
9	Траверсы эстакады	АС-174 АС-204	δ	□	Тр. □100х100х5	8	3,540	0,015	27,03	1,44	11,52			1,66	2,8	32,26
10			δ	□	Тр. □100х100х5	5	3,120	0,015	27,03	1,27	6,35			1,66	2,8	17,78
11			δ, Т1	□	Тр. □100х100х5	7	2,050	0,015	27,03	0,83	5,81			1,66	2,8	16,27
12			Т1	□	Тр. □100х100х5	1	2,800	0,015	27,03	0,83	1,14			1,66	2,8	3,19
13			Т1	□	Тр. □100х100х5	1	2,500	0,015	27,03	0,83	1,02			1,66	2,8	2,86
14			Т2	┐	2┐12	3	4,120	0,010	43,1	1,78	5,34			1,66	2,8	14,95
15	Базы колонн эстакады	АС-174 АС-204	-δ=20	═	-	28	0,460х0,460	0,16	13,0	0,44	12,32			1,66	2,8	34,50
16			-δ=10	═	-	72	0,140х0,200	0,08	25,7	0,06	4,32			1,66	2,8	12,10
17			-δ=10	═	-	40	0,150х0,200	0,08	25,7	0,062	2,48			1,66	2,8	6,95
18	Соединит. эл. эстакады	АС-174 АС-204	-δ=10	═	-	28	0,200х0,400	0,08	25,7	0,165	4,62			1,66	2,8	12,94
19			-δ=10	═	-	56	0,110х0,150	0,08	25,7	0,34	19,04			1,66	2,8	53,32

Инв. №3284

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

07/2013-5.1- ОГЗ

Лист

8